



ASA BS-4000F ESD Elektroschrauber mit elektronischem Steuergerät AM-30

ASA BS-4000F ESD bürstenlose Elektroschrauber mit elektronischem Steuergerät AM-30



Drehmoment: 0.15 - 1.2 Nm

Leerlaufdrehzahl: 1400 - 2000 upm

Bit Anschluss: 1/4 HEX

Ausführung: ESD-Ausführung

Start: Hebelstart

Abschaltung: automatisch

Umschalter: Rechts / Linkslauf

Motor: bürstenlos

Genauigkeit: +- 3%

Gewicht: 412 g

Länge: 227 mm

Griff-Durchmesser: 33 mm

Gewindeschraube: 1.4 - 3 mm

Selbstschneidende Schraube: 1.4 - 2.6 mm

Produktinformationen AM-30 elektronisches Steuergerät:

Eingangsspannung 100-240 VAC 50 / 60 Hz,

Ausgangsspannung 20-30 VDC, Anschluss 5 pin, Leistung

75 W, Gewicht 450 g, Abmessung 172 x 81 x 61 mm

AM-30 elektronisches Steuergerät Einstellung:

Werkstückzähler 1-60.000 Stück, Schaubenzähler 1-99

Stück / Werkstück, Schraubzeit 0,01-9,99 Sekunden,

Parametersätze 10 Stück - Ablauf einzeln oder sequenziell

einstellbar von 0,01-9,99 Sekunden, Ausgangssignale /

betriebsbereit - Drehmoment erreicht - Werkstück

komplett i.O - Einzelner Schraubvorgang i.O - Fehler

Schraubvorgang, Eingangssignal / Freigabe Schrauber

Lieferumfang: ASA BS-4000F ESD Elektroschrauber, AM-

30 Steuergerät, Schrauberkabel